

Leva aprichiusino in ferro zincato.
Idonei per aprire i chiusini.



Verificare la sua idoneità all'uso, se questa manca si vieta l'utilizzo.

Per l'uso della Leva Aprichiusino in opera, in caso di mancanza di indicazioni, devono essere rispettate le disposizioni del D.LGS 81/08 del 09/04/2008. In osservanza delle norme vigenti sulla sicurezza sul lavoro, si vieta qualsiasi utilizzo che non le rispetti.

Valutazione rischi.

L'operatore deve sempre effettuare la valutazione dei rischi in conformità alle legislazione in vigore prima del suo impiego viste le infinite di applicazioni e di condizioni in cui esso può trovarsi sul luogo di lavoro. E' responsabilità dell'operatore di determinare l'appropriatezza del metodo di utilizzazione, come sua è la responsabilità dei danni, diretti o indiretti, provocati da un uso improprio del prodotto.

Al termine della vita dell'Aprichiusino, questo o parti di questo non devono essere dispersi nell'ambiente. Rivolgersi a centri di raccolta autorizzati.

Tabella dimensioni

Codice Articolo	Tipo	Dimensioni Leva -Piatto	Q.tà n.	Peso Kg
UT/APR1	Singolo	30 x10 -850 mm	01	3,20



Cartone Ondulato	Carta	PAP 20
Etichetta Imballo	Carta	PAP 22
Millebolle	Plastica	LPDE 4

Raccolta Differenziata: Verifica le disposizione del tuo comune.
Non disperdere nell'ambiente.

Il materiale deve essere custodito nelle confezioni originali e deve essere protetto da polvere, calore, umidità, esposizione diretta ai raggi solari, agenti atmosferici e vapori.

Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso