

Rompitratta fissoCodice: **AS/ROFI**

Peso: ca. 2,6 kg

Accessorio il cui montaggio è obbligatorio se l'altezza max della scala è superiore agli 8 m (DPR 164/56 Art.8).

SVS - Cappucci in gommaCodice: **AS/CAIT**

Peso: ca. 0,5 kg

Accessorio da utilizzare in alternativa alle soole tradizionali antiscivolo a contatto con il suolo.

Piede Regol.Codice: **AS/VPRI**

Peso: ca. 3,0 kg

Consente il livellamento ottimale su ambo i lati della scala in presenza di superfici non piane (es. gradini).

SVSE - Collare agganciapaloCodice: **AS/VCAP**

Peso: ca. 3,0 kg

Attraverso una coppia di rulli e una cinghia di sicurezza, consente l'appoggio ottimale della scala sui pali evitando lo scivolamento della stessa.

SVSE - AlzascalaCodice: **AS/ALZA**

Peso: ca. 2,5 kg

Di serie per aiutare i due operatori nello sviluppo della scala.

SVSE - Rompitr. telescopicoCodice: **AS/ROTE**

Peso: ca. 5,0 kg

Accessorio il cui montaggio è obbligatorio se l'altezza max della scala è superiore agli 8 m (DPR 164/56 Art.8).

SVW - Collare agganciapaloCodice: **AS/VWCA**

Peso: ca. 3,0 kg

Attraverso una coppia di rulli e una cinghia di sicurezza, consente l'appoggio ottimale della scala sui pali evitando lo scivolamento della stessa.

SVW - ArpioneCodice: **AS/VWAR**

Peso: ca. 0,5 kg

Arpione attraverso il quale si deve agire per lo sviluppo della scala.

Ruota d. 100Codice: **AS/R100**

Peso: ca. 0,2 kg

Rotelle di scorrimento al 2 o 3 elemento, per facilitare un migliore scorrimento a muro durante lo sviluppo o discesa della scala.

N.B.: In questo foglio vi sono riportati alcuni materiali - Per qualsiasi altro materiale richiedere informazioni.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle dimensioni o alle specifiche tecniche.