

Cavo con neutro concentrico, bassa tensione (B.T.) a specifiche ENEL.



Descrizione Prodotto

Cavo 1x6+6C.
 Conformi alle specifiche ENEL.

Accessori a richiesta:

- A** - Calotta Termorestringente (Vedi Tab. Caps).
- B** - Terminale Termorestringente a 2 vie (Vedi Tab. EB).
- D** - Guaina Termorestringente (Vedi Tab. EC2).



Descrizione Prodotto

Cavo 3 fasi con neutro concentrico.
 Conformi alle specifiche ENEL.

Accessori a richiesta:

- A** - Calotta Termorestringente (Vedi Tab. Caps)..
- C** - Terminale Termorestringente a 4 vie (Vedi Tab. EB).
- D** - Guaina Termorestringente (Vedi Tab. EC2).

Tabella dimensioni

Codice Articolo	Sezione Cavo	Sezione Neutro Conc.	Materiale Cavo	Matricola ENEL	Tabella ENEL	Bobina (m)
CA/C16	1 x 6	6	Rame	330112	DC 4121	500
CA/C36	3 x 6	6	Rame	330512	DC 4122	500
CA/C316	3 x 16	16	Rame	330513	DC 4122	0
CA/C325	3 x 25	25	Rame	330514	DC 4122	0
CA/C350	3 x 50	25	Rame	330515	DC 4122	0
CA/C395	3 x 95	50	Rame	330516	DC 4122	0
CA/C315	3 x 150	95	Rame	330517	DC 4122	0

Il materiale deve essere custodito nelle confezioni originali e deve essere protetto da polvere, calore, umidità, esposizione diretta ai raggi solari, agenti atmosferici e vapori.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.