

Robusto ponteggio costruito in conformità con le normative europee UNI HD 1004, in acciaio passivato con zincatura elettrolitica (8 micron). Pratico e maneggevole, è l'ideale per soddisfare le molteplici esigenze che si presentano nella manutenzione e nei lavori di impiantistica.



A richiesta è fornibile anche un certificato di collaudo SI.PREV.

Per stabilità e funzionalità questo ponteggio garantisce all'utente lo svolgimento del proprio lavoro nella massima sicurezza strutturale ed una grande versatilità anche per lo smontaggio ed il trasporto.

I piani di lavoro sono collocabili ogni 300 mm, e sono realizzati con telaio in tubo di acciaio a sezione rettangolare, sui quali sono fissate le pedane di compensato multistrato.

La base è scomponibile in quattro parti:

- due elementi laterali completi ciascuno di due ruote gommate pivotanti e due volantini di fissaggio.
- due elementi stabilizzanti, completi ciascuno di livellatori regolabili, con compensatore di dislivelli fino a 220 mm.

Caratteristiche tecniche

- Montanti in tubo di acciaio tondo zincato diametro 42 mm
- Quattro ruote (frenate con portata 400 kg) pivotanti gommate, diametro 150 mm
- Dimensioni di base (compresi stabilizzatori) 2310x1540 mm
- Altezza campata 1500 mm
- Altezza basamento 230 mm
- Dimensioni del piano di lavoro 1740 x 900 mm
- Portata max (comprese 2 persone) 200 kg
- Altezza scala interna di partenza 2330 mm
- Altezza scale interne successive 2000 mm
- Piano di lavoro in legno con botola peso 22 kg
- Staffone laterale peso 8,5 kg
- Fermapiedi in legno peso 5,2 kg

Accessori a richiesta

- Piano di lavoro in legno, con botola, rinforzato, (rivestito in lamiera di alluminio sp. 3 mm, obbligatorio in caso di collaudo) peso 28 kg

Tabella dimensioni

Componente	Altezza tot. (m)	2,75	4,25	5,75	7,25
	Codice ETE	PO/P702	PO/P704	PO/P705	PO/P707
- Laterale di base	PO/P7EB	2	2	2	2
- Stabilizzatore	PO/P7ST	2	2	2	2
- Finale	PO/P7FI	2	2	2	2
- Ringhiera	PO/P7RI	2	2	2	2
- Elemento	PO/P7EL	2	4	6	8
- Traversa	PO/P7TR	2	4	6	8
- Astina	PO/P7AS	4	8	12	16
- Elemento finale	PO/P7EF	2	2	2	2
- Astina finale	PO/P7AF	4	4	4	4
- Staffone laterale	PO/H7SL	4	4	4	4
- Fermapiede in legno	PO/H7FP	1	1	2	3
- Piano di lavoro	PO/H7PI	2	2	3	4
- Scala interna di partenza	PO/H7SP	1	1	1	1
- Scala interna successiva	PO/H7SS	-	-	1	2
	Peso (kg)	152	198	244	290

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle dimensioni o alle caratteristiche tecniche.