

Si tratta di un robusto mini-ponteggio costruito in acciaio passivato con zincatura elettrolitica (8 micron). Pratico e maneggevole, è l'ideale per soddisfare le molteplici esigenze che si presentano nella ristrutturazione di interni e nei lavori di impiantistica e manutenzione.



A richiesta è fornibile anche un certificato di collaudo SI.PREV.

Grazie alle ridotte dimensioni questo mini ponteggio consente l'attraversamento di normali porte da appartamento e può essere facilmente smontato, trasportato e immagazzinato. Inoltre, se dotato dell'elemento "zoppo", permette di lavorare su scale e dislivelli in genere, assicurando comunque la massima stabilità e sicurezza.

### Caratteristiche tecniche

- Montanti in tubo di acciaio tondo zincato diametro ..... 32 mm
- Quattro ruote pivotanti gommate diametro ..... 80 mm
- Stabilizzatori ..... 4
- Dimensioni di base (compresi stabilizzatori) ..... 2210x910 mm
- Altezza campata ..... 1280 mm
- Altezza basamento ..... 160 mm
- Dimensioni del piano di lavoro ..... 1550 x 530 mm
- Portata max ..... 150 kg
- Elemento tipico (altezza larghezza) ..... 1210 x 600 mm

### Tipologia standard " A "

- Altezza max ..... 2710 mm
- Peso totale ..... 30 kg

### Tipologia standard " B "

- Altezza max ..... 4010 mm
- Peso totale ..... 41 kg

### Accessori a richiesta

- Piano di lavoro in legno con botola ..... peso 10 kg
- Piano di lavoro in legno, con botola, rinforzato,  
(rivestito in lamiera di alluminio sp. 3 mm,  
obbligatorio in caso di collaudo) ..... peso 13 kg
- Elemento zoppo ..... peso 4 kg
- Fermapiedi in legno ..... peso 2 kg
- Ringhiera di protezione.

### Tabella dimensioni

Denominazione componente	Tipologia - Altezza max	A - 2,71 m	B - 4,01 m
	Codice ETE	PO/TI02	PO/TI04
- Base (composta da:)	<b>PO/TIBA</b>	1	1
- Elemento laterale con ruote (2)	<b>PO/TIER</b>	(2)	(2)
- Stabilizzatore (2)	<b>PO/TIST</b>	(2)	(2)
- Elemento finale	<b>PO/TIFI</b>	2	2
- Elemento tipico	<b>PO/TIEL</b>	4	6
- Traversa	<b>PO/TITR</b>	2	4
- Astina	<b>PO/TIAS</b>	4	6
- Piano di lavoro con botola	<b>PO/TIBO</b>	a richiesta	a richiesta
- Piano di lav. con botola, rinforzato	<b>PO/TIBR</b>	a richiesta	a richiesta
- Elemento laterale zoppo	<b>PO/TIZO</b>	a richiesta	a richiesta
- Fermapiedi in legno	<b>PO/TIFP</b>	a richiesta	a richiesta
- Ringhiera	<b>PO/TIRI</b>	a richiesta	a richiesta

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle dimensioni o alle caratteristiche tecniche.