

Scala Apribile a gradini piani con piattaforma e vaschetta portaoggetti, con montanti in alluminio. Leggera, con i gradini larghi e la piattaforma ampia che garantiscono all'operatore di lavorare in tutta tranquillità. Adatta per impieghi professionali che richiedono sicurezza, affidabilità, stabilità.

**Caratteristiche tecniche**

**Montanti:** in tubolare in alluminio, conforme alle norme europee vigenti, sezione 70x22 mm, con particolare cura dello spessore a garanzia del giusto equilibrio tra flessibilità e rigidità strutturale.

**Gradini:** costruiti con profilati di alluminio (lega 60/60), sezione 80x30 mm, con superficie antisdrucciolo, ancorati ai montanti mediante risbordatura triangolare (D).

**Ferramenta:** Zincata elettroliticamente passivata (12 micron).

**Alzata gradini:** 250 mm.

**Portata:** 150 Kg.

**Sviluppo Max:** Non può superare i 5 m D.LGS 81/08.

**Piede (B)** dotato di suola antisdrucciolo sostituibile.

**Cerniera:** (C) costruita in modo tale da non permettere lo schiacciamento delle dita durante la chiusura della scala.

**Piattarforma:** in polipropilene, dimensioni 270x250 mm ribaltabile automaticamente (F).


**Vaschetta Portaoggetti:** in polipropilene (A).

La scala è dotata di rinforzi (E) per dare maggiore stabilità alla scala in condizioni di utilizzo.

La scala è dotata di cinghie di sicurezza per evitare l'anti-apertura.



**Normativa:** Europea UNI EN 131



**Tabella dimensioni**

Codice articolo	Larghezza Base (mm)	Altezza Totale (m)	Altezza Piano (m)	Gradini (n°)	Peso (Kg)
<b>SA/A15V</b>	435	<b>1,50</b>	0,68	3	5,0
<b>SA/A17V</b>	465	<b>1,75</b>	0,92	4	6,0
<b>SA/A20V</b>	490	<b>2,00</b>	1,14	5	7,0
<b>SA/A22V</b>	520	<b>2,25</b>	1,38	6	8,0
<b>SA/A25V</b>	545	<b>2,50</b>	1,63	7	9,0
<b>SA/A27V</b>	575	<b>2,75</b>	1,86	8	10,0
<b>SA/A30V</b>	605	<b>3,00</b>	2,10	9	11,0
<b>SA/A32V</b>	625	<b>3,25</b>	2,33	10	12,0

A richiesta è fornibile un certificato di collaudo secondo le norme vigenti.

ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.