

Scala a pioli a più elementi componibili ad innesto frontale (all'italiana), con montanti in vetroresina. Robusta, versatile, autoestinguente, garantisce isolamento elettrico ed è quindi particolarmente adatta per applicazioni in campo elettrico. Adatta per impieghi professionali che richiedono sicurezza, affidabilità, adattabilità.



Caratteristiche tecniche

Montanti: in tubolare di vetroresina ottenuto mediante poltrusione, sezione 92x28 mm, con particolare cura dello spessore a garanzia il giusto equilibrio tra flessibilità e rigidità strutturale.

Pioli: costruiti con profilati di alluminio, sezione 30x30 mm, con superficie antisdrucchiolo, ancorati ai montanti mediante risbordatura e l'interposizione di un inserto antidissesto in nylon, che rende l'assemblaggio piolo/montante in costante e perfetto assetto nel tempo.

Ferramenta: Zincata elettroliticamente passivata (12 micron).

Alzata pioli: 300 mm. **Portata:** 150 Kg.

Piede snodato: dotato di suola antisdrucchiolo sostituibile.

Staffe di innesto (B) sono in Nylon con rinforzo interno di ferro e da un rinforzo di lamiera d'acciaio (F)

Sviluppo Max: Se la scala viene sviluppata oltre i 8 m. è obbligatorio l'utilizzo del Rompitratto (A), e non deve superare i 15 m. D.LGS 81/08

Agganciapalo: Accessorio indispensabile se la scala viene utilizzata su un palo (G).

Piede Regolabile Intercambiabile: Accessorio indispensabile se la scala viene utilizzata su una superficie inclinata o scalinata (H).
Terminali in gomma (D) sulle cime, tappi in gomma (L) per i rami.

Secondo le norme EN 131 e il D.LGS 81/08, ciascun ramo e cima è dotato di un dispositivo di sicurezza antisfilo (E) posto su entrambi i lati, che si innesta in automatico quando si innestano gli elementi.

Normativa: Italiana D.Lgs 81/2008 Art. 113.






Tabella dimensioni

Codice articolo	Elemento Tipo	Altezza (m)	Pioli (n°)	Peso (Kg)
SV/IP40	Pedone	4,00	12	20,0
SV/IP35	"	3,50	10	17,0
SV/IP13	"	1,35	03	9,5
SV/IR37	Ramo	3,75	11	16,0
SV/IR34	"	3,45	10	15,0
SV/IR31	"	3,15	9	14,0
SV/IR28	"	2,85	8	13,0
SV/IR25	"	2,55	7	12,0
SV/IR22	"	2,25	6	11,0
SV/IC20	Cima	2,00	5	9,0

A richiesta è fornibile un certificato di collaudo secondo le norme vigenti.
A richiesta la scala può essere dotata di vari accessori che aiutano l'operatore a lavorare nella massima sicurezza. Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti.