

Scala a pioli a tre elementi allungabile a sfilo manuale, con montanti in vetoresina.
 Robusta, antiurto, autostinguente, ed è quindi particolarmente adatta per applicazioni in campo elettrico. Adatta per impieghi professionali che richiedono sicurezza, affidabilità, adattabilità.



Caratteristiche tecniche

Montanti: in tubolare di vetoresina ottenuto mediante poltrusione, sezione 82x29 mm (A) con spigoli arrotondati e particolare cura dello spessore a garanzia del giusto l'equilibrio tra flessibilità e rigidità strutturale.

Pioli: costruiti con profilati di alluminio (lega 60/60), sezione 30x30 mm. con superficie antisdrucchiolo, ancorati ai montanti mediante risbordatura che rende l'assemblaggio piolo/montante in costante e perfetto assetto nel tempo.

Ferramenta: Zincata elettroliticamente passivata (12 micron).
Alzata pioli: 300 mm.

Portata: 100 Kg.

Piede snodato (B) dotato di suola antisdrucchiolo sostituibile.

Ruote di scorrimento (C) di grande diametro su ciascun elemento sfilabile per una migliore efficacia nello sfilo anche su superfici di appoggio irregolari.

Le Staffe di guida (F) sono rivestiti di un materiale plastico per diminuire l'attrito fra con i montanti durante le manovre di sfilo.

I ganci di innesto (G) sono in ferro piatto da 25 mm, sp. 4 mm.

Piede Regolabile Intercambiabile: Accessorio indispensabile se la scala viene utilizzata su una superficie inclinata o scalinata (I).

Sviluppo Max: Se la scala viene sviluppata oltre i 8 m. è obbligatorio l'utilizzo del Rompitratto (H).

Agganciapalo: Accessorio indispensabile se la scala viene utilizzata su un palo (B).

Secondo le norme EN 131 e il D.LGS 81/08, ciascun elemento sfilabile è dotato di un dispositivo di sicurezza antisfilo (E) di tipo automatico e di un fincorsa di sicurezza (D) posto su entrambi i lati.






Tabella dimensioni

Codice Articolo	Altezza Elem. x n. Elementi	Altezza max sviluppo (m)	Pioli (n°)	Peso (Kg)
SV/S302	3,00 m x 2 el.	4,80	9	18,0
SV/S352	3,50 m x 2 el.	6,00	11	24,0
SV/S402	4,00 m x 2 el.	6,60	12	28,0
SV/S303	3,00 m x 3 el.	6,60	9	28,0
SV/S353	3,50 m x 3 el.	8,40	11	35,0
SV/S403	4,00 m x 3 el.	9,30	12	42,0

A richiesta è fornibile un certificato di collaudo secondo le norme vigenti.
 A richiesta la scala può essere dotata di vari accessori che aiutano l'operatore a lavorare nella massima sicurezza.
 ETE, nell'ottica di un continuo sviluppo e miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modifiche a dimensioni e caratteristiche tecniche.